

KX P.GROUND

Plaques de protection de sol en polyéthylène

Charge maximum: 40 000 kg/unité.

Ne laisse pas d'empreinte dans le sol, nettoyage facile, utilisation régulière pour empiler de la terre ou pour circuler avec des transpalettes ou des gerbeurs lorsque le sol n'est pas suffisamment dur

Les plaques de protection des sols type **KX P.GROUND** sont lisses des deux côtés pour éviter de laisser des empreintes et des dégâts dans le sol. Elles peuvent s'accrocher entre elles grâce à une connexion fournie en option. De cette manière on peut réaliser des chemins de roulage sur les chantiers, servant de route temporaire. Ces plaques sont suffisamment flexibles, s'adaptent à chaque type de sol et résistent à plusieurs tonnes.



Désignation	Long. (mm)	larg. (mm)	Epais. (mm)	Pds unit. (kg)	Utilisation	
plaque lisse/lisse	2 000	500	15	15	int./ext. < 30 to	EM102KX190
plaque lisse/lisse	2 000	500	20	20	extérieur < 45 to	EM102KX191
plaque lisse/lisse	2 000	500	25	25	extérieur < 60 to	EM102KX192
plaque lisse/lisse	2 000	1 000	15	30	int./ext. < 30 to	EM102KX193
plaque lisse/lisse	2 000	1 000	20	40	extérieur < 45 to	EM102KX194
plaque lisse/lisse	2 000	1 000	25	50	extérieur < 60 to	EM102KX195
plaque lisse/lisse	3 000	500	15	23	int./ext. < 30 to	EM102KX196
plaque lisse/lisse	3 000	500	20	30	extérieur < 45 to	EM102KX197
plaque lisse/lisse	3 000	500	25	38	extérieur < 60 to	EM102KX198
plaque lisse/lisse	3 000	1 000	10	46	int./ext. < 30 to	EM102KX199
plaque lisse/lisse	3 000	1 000	15	60	extérieur < 45 to	EM102KX200
plaque lisse/lisse	3 000	1 000	20	76	extérieur < 60 to	EM102KX201

Connexion pour plaque lisse/lisse : Référence EM102KX202

Autre modèles : plaques larmées/ larmées – plaques lisses/larmées ... sur demande.

KX CONCEPT

Siège social : 9 Cour Pierre Herbin – 77400 LAGNY SUR MARNE